

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЭЛЩ01.1-0280-0130 ГЧ

Вид сверху

КВМ35

600

200

Вид спереди

800

600

800

Вид спереди (без двери)

800

600

800

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта. На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

ЭЛЩ.Щ01.1-0280-0130 ГЧ

Габаритный чертеж

Щ01.1

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

1:10

1

Электросит

Обжимаем и прикручиваем

Копировал

Формат А4

Примечания:
 Форма внутреннего секционирования – 1
 Тип обслуживания – одностороннее
 Ввод питающего кабеля – сверху
 Ввод кабелей отходящих линий – сверху
 Система заземления – TN-S
 Степень защиты оболочки – IP54
 Климатическое исполнение – УХЛ4
 Цвет – RAL7035

Вид сверху

Вид спереди

Вид спереди (без двери)

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.
 На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

					ЭЛЩ.Щ01.1-0280-0130 ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Габаритный чертеж			
Разраб.	Падеус П.М.							
Пров.								
Т.контр.					Щ01.1			
Н.контр.								
Утв.								
					Лит.	Масса	Масштаб	
							1:10	
					Лист	Листов	1	
					 Электросит Обжимаем и прикручиваем			