

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЭЛЩ.ЩС1.3-0280-0101 ГЧ

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Падеев П.М.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

ЭЛЩ.ЩС1.3-0280-0101 ГЧ

Габаритный чертеж

ЩС1.3

Лит.

Масса

Масштаб

1:10

Лист

Листов

1



Электроцит

Обжимаем и прикручиваем

Примечания:

Форма внутреннего секционирования – 1

Тип обслуживания – одностороннее

Ввод питающего кабеля – сверху

Ввод кабелей отходящих линий – сверху

Система заземления – TN-S

Степень защиты оболочки – IP54

Климатическое исполнение – УХЛ4

Цвет – RAL7035

Вид сверху

КВМ35

400

200

Вид спереди

600

400

600

400

Вид спереди (без двери)

600

400

П-К 60x60

П-К 40x80

П-К 40x60

П-К 40x60

Компоновка устанавливаемого оборудования может отличаться от представленного варианта.

На внешнем виде представлены основные комплектующие и возможный способ их размещения.

Копировал

Формат А4